

BAUBESCHRIEB
SOSAG BOX " LC-S "

- Konstruktion:** Ganzstahl-Container, geschlossene Schweisskonstruktion, Profilstahl 3mm, See-Container-Ecken, 2 Staplerlaschen.
- Wände/Dach:** Profilstahl 1.5mm, Zwangsbelüftung Wände, von aussen überlagerte Schutzkappe
- Boden:** Siebdruckplatten 21mm
- Lackierung:** Grundfarbe aussen RAL 7035 (Vermietung 6005)
Grundfarbe innen RAL 7035
Tauchgrundiert und pulverbeschichtet (einbrennlackiert)
- Tor:** Sicherheitsklappe, Anhängelbolzen aus Stahl mit Hülle und leitenden Stahlrohren für Sperrstangen.

Abmessungen:	LC20	LC15	LC10	LC8
Aussenmasse LxBxH (m)	6.058x2.438x2.591	4.543x2.200x2.250	2.991x2.438x2.591	2.438x2.200x2.250
Innenmasse LxBxH (m)	5.890x2.320x2.420	4.373x2.080x2.075	2.821x2.320x2.420	2.268x2.080x2.075
Tordimensionen LxBxH (m)	2.290x2.2295	2.050x1.950	2.290x2.295	2.050x1.950
Volumen m3	31	23	15	8.5
Nutzlast kg	10000	7000	5000	4000
Hubgewicht kg	8000	6000	5000	4000
Eigengewicht kg	1560	1120	945	750

(Änderungen vorbehalten)